

Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"
 Број 2640400-Е.02.02-438051/13-2026
 23-06-2026
 ГОДИ
 БЕОГРАД, Балканска 13



AAAE3331841084708

јавног позива

СЕКТОРСКИ НАРУЧИОЦИ ☒

Подсетник: у случају да исправке или измене огласа доведу до битне измене услова из поступка јавне набавке, потребно је продужити првобитно предвиђени рок или покренути нови поступак.

Одељак I: Јавни наручилац/секторски наручилац (како је наведено у основном обавештењу)

I.1) Назив и адресе

Назив: Акционарско друштво Електропривреда Србије, Београд	Порески идентификациони број (ПИБ): 103920327
Адреса: Балканска 13	
Место: Београд	НСТЈ ознака: RS Поштански број: 11000 Држава: Србија
Особа за контакт: Мира Паљић, Вељко Ковачевић, Владимир Каменица	Телефон: +381 112024766
Електронска пошта: epsjn@eps.rs	Факс:
Интернет страница(-е):	
Главна страница: http://www.eps.rs/	
Страница профила наручиоца:	

Одељак II: Предмет (како је наведено у основном обавештењу)

II.1) Предмет набавке

II.1.1) Назив: Потрошни електро материјал	Референтни број: ЈН/2100/0076/2026 /ЈАНА 309/2026)
II.1.2) Главна CPV ознака: 31730000 - Електротехничка опрема	Додатна CPV ознака:
II.1.3) Врста предмета набавке ☐ Радови ☒ Добра ☐ Услуге	
II.1.4) Кратак опис: Јавном набавком број: ЈН/2100/0076/2026 (ЈАНА 309/2026) - "Потрошни електро материјал", предвиђена је набавка потрошног материјала и резервних делова за потребе текућег и ремонтног одржавања агрегата, енергетске и текуће опреме у производним погонима Организационе целине "Лимске ХЕ" Нова Варош.	

Одељак VI: Допунски подаци

VI.5) Датум слања овог огласа: 23.06.2026

VI.6) Упућивање на основни оглас

Основни оглас: Број огласа на Порталу јавних набавки: 2026/С 05-0003282
--

Одељак VII: Измене

VII.1) Информације које се мењају или додају

VII.1.1) Разлози за измену (изаберите једну или више примењивих опција) ☒ Измена конкурсне документације Поступак јавне набавке наставља се за предмет / партије:

VII.1.2) Текст који је потребно исправити у основном огласу (молимо наведите одговарајући одељак и број ставке у основном огласу)		
Број одељка: Партија бр.: Место на којем се налази текст који је потребно изменити:	Уместо:	Гласи:
Број одељка: Партија бр.: Место на којем се налази текст који је потребно изменити:	Уместо: Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:	Гласи: Главна CPV ознака: Додатна CPV ознака:
Број одељка: Партија бр.: Место на којем се налази текст који је потребно изменити:	Уместо: Датум: Локално време:	Гласи: Датум: Локално време:

VII.2) Остали додатни подаци:

Кратак опис измена: Измена Конкурсне документације извршена је у Техничкој спецификацији Обрасца структуре цене, где су избрисане ставке под редним бројем 35. и 36. (Живине сијалице).
--

Одговорност је наручиоца да обезбеди усклађеност са другим важећим прописима.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА ТЕХНИЧКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА - СПЕЦИФИКАЦИЈА

JN/2100/0076/2026 (ЈАНА 309/2026) - "Потрошни електро материјал"

Табела 1.

Редни број	Опис добара	Јединица мере	Количина	Јединична цена без ПДВ-а (5)	Јединична цена са ПДВ-ом (6)	Укупна цена без ПДВ-а (7)	Укупна цена са ПДВ-ом (8)	Произвођач и ознака добра (9)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Заштитни аутоматски прекидач једнополни, тип Б 6 А, 230-400 V AC	комад	48					
2.	Заштитни аутоматски прекидач једнополни, тип Б 10 А, 230-400 V AC	комад	48					
3.	Заштитни аутоматски прекидач једнополни, тип Б 16 А, 230-400 V AC	комад	48					
4.	Заштитни аутоматски прекидач једнополни, тип Б 20 А, 230-400 V AC	комад	36					
5.	Утикач шухо монофазни 16 А, 250 V	комад	50					
6.	ОГ двополна утичница 16 А, IP 44 или "одговарајућа" бољих карактеристика или веће IP заштите	комад	50					
7.	Двopolни гумирани шуко утикач	комад	30					
8.	Двopolна гумирана шуко утичница	комад	30					
9.	Трополни утикач L стандардни	комад	30					
10.	Трополни утикач прави стандардни	комад	30					
11.	Разводна ПВЦ кутија назидна 80x80x40 - Кутија разводна са 6 увода - Материјал: самогасиви ПВЦ - Боја: бела - Уградња на зид помоћу вијака - Димензије: 80x80x40 мм - Степен заштите: минимум IP 54	комад	30					

12.	Клема двополна 2x0,8-4 мм са полугама - Минимална температура околине: - 10°C - Максимална температура околине: 55°C - Стезаљка: двострука - Називна струја: 32 A - Радни напон: 400 V - Пун пресек: до 2.5 мм² - Флексибилна жица: до 4 мм²	комад	200					
13.	Клема трополна 3x0,8-4 мм са полугама - Нето дужина: 20.50 мм - Нето ширина: 17 мм - Нето висина: 14.5 мм - Минимална температура околине: - 35°C - Максимална температура околине: 40°C - Стезаљка: трострука - Тип прикључне стезаљке: 222 - Пун пресек: до 2.5 мм² - Флексибилна жица: до 4 мм²	комад	200					
14.	Конектор за спајање пуних, лицнастих и финожичаних проводника (брза спојница - утична), 3 контакта (3x0,5-6 мм²). Клема поседује мерна места са горње и доње стране за проверу присутности напона. - Номинални попречни пресек проводника: 6 мм² - Проводник пуног пресека: 0,5-6 мм² - Лицнасти проводник: 0,5-6 мм² - Финожичани проводник: 0,5-6 мм² Карактеристике: - Номинални напон: 450 V - Пробојни напон: 4 kV - Номинална струја контакта: 41 A - Конектор израђен по стандарду: ЕН 60664 - Технологија конекције: Sage clamp - помоћу полуге	комад	200					
15.	Клема двополна 5x0,8-4 мм са полугама - Минимална температура околине: - 10°C - Максимална температура околине: 55°C - Стезаљка: петострука - Називна струја: 32 A - Радни напон: 400 V - Пун пресек: до 2.5 мм² - Флексибилна жица: до 4 мм²	комад	200					

16.	Уљани спреј за заштиту и одстрањивање влаге. Спреј за уклањање прљавштине за одстрањивање зарђалих честица, као и ослобађање заглављених механизма. Без силикона. Паковање 400 мл	комад	40						
17.	Контакт спреј стандардно паковање	комад	30						
18.	Лед цев 1.200 мм, Т8, Г13, температурна боја светла од 6000 К, минималног осветљаја 1750 лм или већег, двострано напајана, радни век минимум 25.000 сати	комад	100						
19.	ЛЕД рефлектор 230 V, 10 W, IP 65, метално кућиште - Снага: 10 W - Напајање: 85 - 265 VAC - Боја светла: 6000 К и више - Степен заштите: IP 65 стандард - Јачина светлости: 800 лм и више - Угао светлосног зрака: 120° и више - Радна температура: - 25°C ÷ + 50°C - Радни век: 30.000 сати и више	комад	20						
20.	Контактор - Називна струја: 40 А - Број полова: 3 - Напон шпулне: 230 VAC - Помоћни контакт: 1NO + 1NC	комад	15						
21.	Контактор - Називна струја: 12 А - Број полова: 3 - Напон шпулне: 230 VAC - Помоћни контакт: 1NO + 1NC	комад	15						
22.	Контактор - Називна струја: 18 А - Број полова: 3 - Напон шпулне: 230 VAC - Помоћни контакт: 1NO + 1NC	комад	15						
23.	Хилзне - За проводнике: 1.5 mm ² - Дужина неизоливаног дела: 12 мм - Боја: црна	комад	2000						

24.	Хилзне - За проводнике: 2.5 mm ² - Дужина неизолираног дела: 12 mm - Боја: црна	комад	2000						
25.	Хилзне - За проводнике: 4 mm ² - Дужина неизолираног дела: 12 mm - Боја: црна	комад	2000						
26.	Термоскупљајући бужир: - Halogen free - Самогасив - Температура скупљања: 125°C - Унутрашњи пречник: 1 mm - Боја: црна	метар	20						
27.	Термоскупљајући бужир: - Halogen free - Самогасив - Температура скупљања: 125°C - Унутрашњи пречник: 2 mm - Боја: црна	метар	20						
28.	Термоскупљајући бужир: - Halogen free - Самогасив - Температура скупљања: 125°C - Унутрашњи пречник: 3 mm - Боја: црна	метар	20						
29.	Термоскупљајући бужир: - Halogen free - Самогасив - Температура скупљања: 125°C - Унутрашњи пречник: 5 mm - Боја: црна	метар	20						
30.	Термоскупљајући бужир: - Halogen free - Самогасив - Температура скупљања: 125°C - Унутрашњи пречник: 8 mm - Боја: црна	метар	20						

31.	Термоскупљајући бужир: - Halogen free - Самогасив - Температура скупљања: 125°C - Унутрашњи пречник: 10 мм - Боја: црна	метар	20					
32.	Подножије за осигурач - Подножије: DII E27 - За монтажу на монтажну плочу или ДИН шину - Називна струја: 25 А - Бок стезаљке 1,5-35 мм ² за флексибилни проводник или 1,5-10 мм ² за крути проводник - Димензије: 40x90x55 мм (ШxВxД) Диференцијални заштитни прекидач - Број полова: 4 - Називна струја: 40 А - Осетљивост: 300 mA	комад	30					
33.	Диференцијални заштитни прекидач - Број полова: 4 - Називна струја: 40 А - Осетљивост: 300 mA	комад	20					
34.	Диференцијални заштитни прекидач - Број полова: 4 - Називна струја: 40 А - Осетљивост: 500 mA	комад	15					
35.	Перфорирана трака - Челична трака дебљине 0,7 мм са поцинкованом завршном обрадом - Ширина: 15 мм - Отвори пречника: 6,5 мм	метар	50					
36.	Сигналица сигнална - Убодна - Тип: T6.8 - За напон: 48 V - Радна струја: 20 mA	комад	250					
37.	Термички релеј преоптерећења (биметал) 10-16 А - Опсег подешавања струје: од 10 А до 16 А са окретним дугметом - Индикација прораде биметала - Могућност избора аутоматског ресета - Помоћни контакти: минимум један пар контаката 1NO / 1NC	комад	5					

Табела 2.

I.	УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а (збир колоне број 7. Табеле 1.)	
II.	УКУПАН ИЗНОС ПДВ-а	
III.	УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом (I. + II.)	

Одговорно лице Понуђача за извршење Уговора: _____ (попуњава Понуђач).

Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

Табела 1:

- У колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за понуђено добро,
- У колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом за понуђено добро,
- У колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженом количином (која је наведена у колони 4.),
- У колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 6.) са траженом количином (која је наведена у колони 4.),
- У колону 9. уписати назив Произвођача и ознаку добра.

Табела 2:

- У ред I. уписује се укупна вредност понуде без ПДВ-а (збир колоне број 7. из Табеле 1.),
- У ред II. уписује се укупан износ ПДВ-а,
- У ред III. уписује се укупна вредност понуде са ПДВ-ом (I. + II.),
- На место предвиђено за попуњавање одговорног лица Понуђача за извршење Уговора, Понуђач уписује име и презиме лица које ће у случају закључења Уговора, бити одговорно од стране Продавца за извршење Уговора.

НАПОМЕНА:

- Уколико Понуђач није обвезник ПДВ-а, не може у Обрасцу структуре цене исказивати ПДВ.