



Додатне информације и појашњења

Ознака формулара

QF-G-029

Број страна

1/2

110601-10 година

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД
ОГРАНАК РБ КОЛУБАРА

Улица Светог Саве 1, Лазаревац
Број: Е.04.04-234 Ч/18/15-2020
16.06.2020.

(датум)

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број JH/4000/0113/2019, ЈАНА бр.1984/2019 за набавку добра **Делови и опрема за хидроцилиндре**, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ БР.6

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересована лица су у писаном облику од наручиоца тражила додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страницама Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

За партију 9 ХИДРАУЛИЧНИ ЦИЛИНДРИ FLUIDOTEHNIC

ПИТАЊЕ 1: Молимо вас да доставите податак колико је дозвољено одступање радног притиска у односу на ваш задати који је 720 бара ?

ОДГОВОР 1: Комисија остаје при свему наведеном у конкурсној документацији и додатно појашњава да вредност радних, номиналних, максималних и испитних притисака мора бити једнака или већа од захтеваних.

ПИТАЊЕ 2: Молимо вас да доставите податак колико је дозвољено одступање силе увлачења за тражене цилиндаре:

63/36x300 дато је 10 т а дозвољено је у границама ?

63/36x500 дато је 10 т а дозвољено је у границама ?

80/45x300 дато је 20 т а дозвољено је у границама ?

80/45x500 дато је 20 т а дозвољено је у границама ?

125/70x500 дато је 50 т а дозвољено је у границама ?

ОДГОВОР 2: Комисија остаје при свему наведеном у конкурсној документацији и додатно појашњава да вредност максимално дозвољене силе увлачења мора бити једнака или већа од захтеване.

ПИТАЊЕ 3: Колико је дозвољено одступање пречника клипа и клипњаче од тражених ?

ОДГОВОР 3: Комисија остаје при свему наведеном у конкурсној документацији и додатно појашњава да пречник клипа и пречник клипњаче морају бити исти као захтевани..

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	2/2

110601-10 година

Партија 4: Комплети заптивни хидрауличних цилиндара DEMI, Chesterton Позиција бр. 1 (Сет заптивки DDV 400-200/200, 100/70/200)

ПИТАЊЕ 4: Манжета облика који одговара стандарду за манжету једнакострану FS1.0003, димензија: 80x100x12 за уградњу на клип, Захтевани максимални притисак је 500 bar и Манжета облика који одговара стандарду за манжету једнакострану FS1.0003, димензија: 70x85x12 за уградњу на клипњачу, Захтевани максимални притисак је 500 bar.

Да ли су за горе наведене манжете канали отвореног типа (дводелни клип и дводелна вођица клипњаче) како би могле да се уграде и круте манжете?

ОДГОВОР 4: Врши се измена конкурсне документације на страни 18/85 за партију 4 где се додаје реченици да клип и вођица нису дводелни, уграђују се круте манжете, манжете не треба да буду расечене.

За партију 9 ХИДРАУЛИЦКИ ЦИЛИНДРИ FLUIDOTEHNIC

ПИТАЊЕ 5: Молимо Вас да доставите коте да би се могао тачно дефинисати хидраулички цилиндар на **FLUIDOTEHNIC** - овом цртежу који недостају за свих 5 врста . Ми смо коте обележили словима $\varnothing T_1$, T_2 , $\varnothing T_3$, T_4 , T_5 , T_6 на цртежу који смо Вам послали. Цртез је у прилогу

ОДГОВОР 5: Комисија остаје при свему наведеном у конкурсној документацији и додатно појашњава да димензије искотираних површина T1-T6 цртежа вучног цилиндра које тражи понуђач, треба да буде такве да издрже силе и притиске које су захтеване за вучне цилиндре.

