	<b>Измена конкурсне документације</b>	<b>Ознака формулара</b>	<b>QF-G-030</b>
		<b>Број страна</b>	<b>1/2</b>

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"



Број *Е04.04-23448/54*

*04.06.2020.*

*10-2020*

год.

БЕОГРАД, Балканска 13

НАРУЧИЛАЦ


ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ОГРАНАК РБ Колубара

Улица Светог Саве број 1, Лазаревац

**ЧЕТВРТА ИЗМЕНА  
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА  
„Делови и опрема за хидроцилиндре“  
- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -  
ЈН/4000/0113/2019 Јана бр. 1984/2019**

Лазаревац, јун 2020. године

	<b>Измена конкурсне документације</b>	<b>Ознака формулара</b>	<b>QF-G-030</b>
		<b>Број страна</b>	<b>2/2</b>

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ЧЕТВРТА ИЗМЕНА  
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА  
„Делови и опрема за хидроцилиндре“**

1.

Врши се измена конкурсне документације на страни 18/85, за партију Партија 4: Комплет заптивни хидрауличних цилиндара DEMI, Chesterton позицију 1 и 2 где се додају димензије за вођице клипа и вођице клипњача.

У прилогу достављамо измењену страну 18/85 Конкурсне документације.

2.

- Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и Интернет страници Наручиоца.



Комисија за јавну набавку:

*Неда Мартиновић*  
Неда Мартиновић

Доставити:

- Архиви (110601 - 10 година)

#### Партија 4: Комплекти заптивни хидрауличних цилиндара DEMI, Chasterton

Поз. 1: Сет заптивки хидроцилиндра:

Манжета облика који одговара стандарду за манжету једнакострану FS1.0003, димензија: 80x100x12 за уградњу на клип, Захтевани максимални притисак је 500 bar. .... 2 ком

Вођица клипа .... 100x15x2mm..... 2 ком

Манжета облика који одговара стандарду за манжету једнакострану FS1.0003, димензија: 70x85x12 за уградњу на клипњачу, Захтевани максимални притисак је 500 bar..... 1 ком

Вођица клипњаче..... 70x15x2mm..... 3 ком

О прстен: 89,2x5,7 FS1.0002 80 NBR 14.1, ..... 1 ком

Поз. 2: Сет заптивки хидроцилиндра:

Комплет манжета и прстенова за клипове 160 FS1.0398 2 ком

Вођица клипа 160x20x2mm 1 ком

Комплет манжета и прстенова шупљег дела клињаче за притиске до 32 МПа: 80 FS1.0396 1 ком

Комплет манжета и прстенова за клињаче за притиске до 32 МПа: 110 FS1.0396 1 ком

Вођица клипњаче 110x20x2mm 1 ком

Димензије заптивки („О“ прстен, манжете, комплет манжета за клип или клипњачу итд. ) морају бити исте као код захтеваних. Одступања у неким мерама су дозвољена у границама толеранција тачности израде и у границама које не утичу на захтеване параметре заптивања.

- Материјал заптивки мора да буде отпоран на радне флуиде као код захтеваних.
- Тврдоћа материјала заптивки може бити у границама  $\pm 10\%$  од захтеване.
- Прекидна јачина може бити до 10% мања или већа од захтеване.
- Тачка крутости може имати до 10% већу вредност или нижу.
- Температурни интервал примене може бити до 10% ужи или шири од захтеваног.
- Максимални притисак може бити до 10% мањи или већи од захтеваног.
- Брзина кретања покретног споја до 10% мања или већа од захтеване.