

	<b>Додатне информације и појашњења</b>	<b>Ознака формулара</b>	<b>QF-G-029</b>
		<b>Број страна</b>	<b>1/1</b>

5

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД  
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕ-КО КОСТОЛАЦ  
Улица: Николе Тесле број: 5-7  
Број: 70501-259791/1-2020  
Костолац 05.06.2020.  
(место и датум)

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3100/0061/2019 за набавку добара : Плетенице безазбестне, заптивач трапезни – Партија 2 на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ  
Бр.2.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **обајављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

За позиције 1,2,3 и 4, партије 2, у Техничкој спецификацији, у поглављу 3.2.1 Врста и количина добара, тражене су безазбестне плетенице које су , између осталог, отпорне на рН 0-14 (остали параметри , притисак, температура и брзина, различити су за све позиције).

У поглављу 3.2.2 Квалитет и техничке карактеристике (спецификације), за ове позиције је захтевано да буду од арамидних влакана и импрегниране под вакумом са колоидним чистим графитом, укључујући и средство за спречавање корозије и реагенс за трансфер топлоте.

Скрећемо пажњу да је ардмидно влакно отпорно само на рН 2-12. Такву отпорност дају сви произвођачи плетеница и арамидног предива (неки чак 3-12). На рН0-14 отпорне су тефлонске плетенице или плетенице од експандираног графита.

ПИТАЊЕ бр.1. Да ли остајете при траженом материјалу (арамидном предиву, при чему се морају променити параметри за опсег рН), или се могу понудити плетенице отпорне на рН 0-14?

ОДГОВОР бр. 1: Остајемо при траженом материјалу с тим што мењамо опсег рН од 2 до 12.

КОМИСИЈА

Славољуб Стокић

