

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
УПРАВА ЈП ЕПС

Улица царице Милице број 2

Број: 12.01.205772/ 8 -17

Београд, **19 -05- 2017**

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку у отвореном поступку ради закључења Оквирног споразума са једним понуђачем, за јавну набавку добара - Теретна возила, радне и специјалне машине, број JN/8000/0042/2016, даје:

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Бр.5**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од Наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

У отвореном поступку за јавну набавку добара бр JN/8000/0042/2016 - Теретна возила, радне и специјалне машине, партија 3: рб. 3 : Возило 4x4 са хидрауличком дизалицом, товарним сандуком и седлом за превоз стубова, је у сегменту Техничке спецификације за хидрауличну дизалицу, на страни 20 и 21 конкурсне документације наведено следеће:

•Закретни момент минимум 2,2 тм

Имајући у виду како је горе наведени технички параметар карактеристичан за само једног произвођача што је у супротности за чланом 10. ЗЈН и чланом 12. ЗЈН (Начело обезбеђивања конкуренције и Начело једнакости понудача) наше питање гласи:

С обзиром на делатност Наручиоца - изградња и одржавање електроуређаја, која подразумева манипулацију стубовима, приликом које се појављују и хоризонталне силе, закретни момент од 2,2 тм је недовољан да би се потребне операције спровеле и у сваком случају може довести до неконтролисаног померања терета и дизалице, што је опасно по људство и објекте, односно опрему у близини.

Поред тога што је овај параметар карактеристичан само за једног произвођача, он је и недовољан како би се извршио правилан избор одговарајуће опреме, те је неопходно да се тражени параметар - закретни момент промени у минимум 2,8 тм.

Да ли се може параметар закретни момент променити тако да гласи - минимум 2,8 тм, чиме би био усклађен са основном наменом траженог добра?

ОДГОВОР 1:

Наручилац ће усвојити сугестију заинтересованог лица и у складу са тим изменити Конкурсну документацију тако да захтевани параметар гласи закретни момент – минимум 2,8 тм.

ПИТАЊЕ 2:

Првом изменом Конкурсне документације за јавну набавку бр ЈН/8000/0042/2016 у делу који се односи на Технички капацитет за Партију 2 и 3, страна 36/106 захтева се да понуђач поседује минимум 2 овлашћена центра у власништву на територији Републике Србије.

Молимо да извршите измену и омогућите алтернативни услов у смислу да понуђач поседује сервис у закупу.

Услов који сте навели да понуђач поседује минимум 2 овлашћена центра у власништву на територији Републике Србије је дискриминаторски, није у складу са чланом 10 ЗЈН и није у логичкој вези са предметом ЈН.

Као доказ за неведено сугеришемо Научиоцу да прихвати достављање Уговора о закупу или Уговора о пословно техничкој сарадњи.

ОДГОВОР 2:

Наручилац ће изменити захтев техничког капацитета којим ће дозволити да понуђач има 2 овлашћена центра у власништву, закупу или по основу уговора о пословно техничкој сарадњи.

У складу са наведеним, Наручилац ће изменити Конкурсну документацију.

ПИТАЊЕ 3:

У отвореном поступку за јавну набавку добара бр ЈН/8000/0042/2016 - Теретна возила, радне и специјалне машине, партија 3, рбр 3: Возило 4x4 са хидрауличком дизалицом, товарним сандуком и седлом за превоз стубова је у сегменту Техничке спецификације за хидрауличну дизалицу наведено следеће:

- Подизни момент минимум 14,5тм

Имајући у виду категорију возила која се траже као подвоз за ову надградњу, као и да су потребе Наручиоца у експлоатацији такве да се увек захтева максимални могући подизни момент, да ли се може извршити измена овог параметра на – Подизни момент минимум 15,5 тм?

ОДГОВОР 3:

На основу увида у каталоге различитих произвођача, Наручилац је констатовао да у одређеној категорији највећу конкурентност, а да задовољава потребе Наручиоца, има подизни момент минимум 15 тм.

Наручилац не прихвата измену наведеног параметра.

ПИТАЊЕ 4:

У Вашем одговору на питање број 4. од 15.05.2017 год, заводни број 12.01.205772/5-17 стоји:

Наручилац ће прихватити И понуде које у себи садрже хидрауличну платформу минимум 20м.

Да ли то значи да ћете прихватити платформу радне висине од 20 м.

ОДГОВОР 4:

Наручилац ће прихватити платформу висине минимум 20м, што значи и 20м.

ПИТАЊЕ 5:

Теретна возила, радне и специјалне машине, партија 3, рб 2: Хидраулична платформа дохвата минимум 20м

Наручилац је навео да ће прихватити понуде које у себи садрже хидрауличну платформу минимум 20м а чији параметри су:

Ротација корпе +/- 90°

Ротација стуба 360°

Оптерећење корпе Минимум 225 kg

Укупна дужина возила са склопљеном платформом – транспортни положај максимално 7,0 m

Међутим у измени конкурсне документације и даље стоји:

Ротација корпе - 25° + 80°

Ротација стуба +/-90°

Оптерећење корпе Минимум 360 kg

Укупна дужина возила са склопљеном платформом – транспортни положај максимално 6 m

Молимо Вас да извршите измену конкурсне документације у складу са претходно датим појашњењима.

ОДГОВОР 5:

Наручилац ће прилагодити Конкурсну документацију кроз Другу измену Конкурсне документације.

ПИТАЊЕ 6:

Теретна возила, радне и специјалне машине, партија 3, рб 3: Возило 4x4 са хидрауличком дизалицом, товарним сандуком и седлом за превоз стубова

Наручилац је навео да ће прихватити понуде које у себи садрже хидрауличне дизалице:

Чија је тежина са стабилизаторима максимум 2250кг

Чији је угао окретања минимум 410 °

Са ливеном базом која већ обухвата подмазивање у једној тачки

Међутим у измени конкурсне документације и даље стоји:

тежина са стабилизаторима максимум 2250кг и угао окретања минимум 410 °, а остали су елементи:

База дизалице заварена челична конструкција

Подмазивање дизалице у једној тачки

Молимо Вас да извршите измену конкурсне документације у складу са претходно датим појашњењима.

ОДГОВОР 6:

Наручилац ће прилагодити Конкурсну документацију кроз Другу измену Конкурсне документације.

ПИТАЊЕ 7:

Теретна возила, радне и специјалне машине, партија 3, рб 1: Хидраулична платформа дохвата минимум 12-20м

Наручилац је навео да ће прихватити понуде које у себи садрже хидрауличну платформу дохвата минимум 12-20м чија је ротација стубабесконачна тако да покрива цело радно поље.

Такође је наведено да ће наручилац прихватити само понуде које у себи садрже хидрауличну платформу код које су хидраулична црева и каблови смештени унутар телескопа.

Међутим, у измени конкурсне документације су остали непромењени параметри:

Ротација стуба - 250 ° (предњи радни простор плокиран за 110 °)

Хидраулична црева и каблови смештени споља на стрели.

Молимо Вас да извршите измену конкурсне документације у складу са претходно датим појашњењима.

ОДГОВОР 7:

Наручилац ће прилагодити Конкурсну документацију кроз Другу измену Конкурсне документације.

